

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2009

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2009

N:o 730—732

SISÄLLYS

N:o		Sivu
730	Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta	4389
731	Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta	4390
732	Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa	4400

N:o 730

Valtioneuvoston asetus

Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään Huoltovarmuuskeskuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (455/2008) 1 §:ään väliaikaisesti uusi 10 a kohta, seuraavasti:

1 §

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) säädetään, toimialallaan:

10 a) rahoittaa influenssa A (H1N1) v. virustartunnan ehkäisemiseksi tarvittavien rokotteiden hankinta;

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2009

Peruspalveluministeri *Paula Risikko*

Johtaja Pekka Järvinen

N:o 731

Puolustusministeriön asetus**sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2009

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan sotilasajoneuvoista 14 päivänä maaliskuuta 2006 annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 1, 2, 11, 13, 19—21, 22, 24, 25, 32, 34 ja 38 § 5 ja 10 momentti, liite 1 ja liite 2, sellaisena kuin niistä on 38 §:n 5 momentti asetuksessa 159/2008, sekä
lisätään asetukseen uusi 21 a, 21 b, 22 a ja 34 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksista, jotka ovat ajoneuvolain (1090/2002) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetun sotilasajoneuvon erityisen käyttötarkoituksen tai rakenteen vuoksi tarpeen. Asetuksessa säädetään lisäksi kuorma- ja pakettiautolla puolustusvoimissa suoritettavasta henkilökuljetuksesta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) *erikoisajoneuvolla* moottorikäyttöistä ajoneuvoa, joka on:

a) rakennettu aseeksi tai erityiseksi sotilasvälineeksi;

b) telavetoinen henkilöiden, asejärjestelmän tai tavarankuljetukseen tarkoitettu; tai

c) raskaiden aseiden tai asejärjestelmien vetoon taikka kuljetukseen tarkoitettu alustarakenteeltaan NG -luokan autoa vastaava ajoneuvo, joka ylittää yhden tai useamman yleisesti tiellä sallituista mitoista tai massoista;

2) *panssariajoneuvolla* ajoneuvoa, jonka kuljettamiseen vaaditaan aina ajaja ja johtaja ja joka on:

a) moottorikäyttöinen ja erityisellä panssarikorilla varustettu;

b) aseistuksella tai muulla sotilaskäyttöön tarkoitettulla välineistöllä varustettu; tai

c) sotilaskuljetukseen tarkoitettu;

3) *sotilasperävaunulla* erityisesti maastokäyttöön rakennettua ja ensisijaisesti maastoautoon kytkettäväksi tarkoitettua perävaunua sekä sitä alustarakenteeltaan vastaavaa erityisvarustettua hinattavaa ajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu yksinomaan tavarankuljetukseen;

4) *hinattavalla sotilaslaitteella* aseeksi tai asejärjestelmän osaksi rakennettua hinattavaa sotilasajoneuvoa.

5) maastoautolla autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 6 §:ssä tarkoitettuja maastoautoja.

6) *maastokäyttöön tarkoitettulla ajoneuvolla* ajoneuvolain 16 §:ssä tarkoitettujen maastoajoneuvojen lisäksi tässä pykälässä tarkoitettuja ajoneuvoja.

7) *maastokäyttöön tarkoitettulla moottoripyörällä* kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvo-

jen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua enduromoottoripyörää ja valmistajan erityisesti sotilaskäyttöön valmistamaa moottoripyörää.

Siltä osin kuin 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin sovelletaan ajoneuvolakia ja sen nojalla annettuja muita asetuksia, panssariajoneuvo ja erikoisajoneuvo rinnastetaan N-luokkaan ja sotilasperävaunu sekä hinattava sotilaslaite rinnastetaan O-luokkaan.

11 §

Liukuesteet

Maastokuorma-autossa ja 2 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitettussa ajoneuvossa saa käyttää renkaita, jotka on nastoitettu kuluspinnan koko leveydeltä. Tällaisessa renkaassa nastojen lukumäärä saa ylittää enintään 50 prosentilla sen, mitä ajoneuvon renkaiden nastoista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (408/2003) säädetään.

Maastokäyttöön tarkoitettun ajoneuvon käytetyssä renkaassa nastan kärjen ulkonema saa olla ajoneuvolla, jonka kokonaismassa on yli 3,5 tonnia, enintään 1,0 millimetriä suurempi ja muun ajoneuvon renkaassa enintään 0,5 millimetriä suurempi kuin mitä ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa (1257/1992) säädetään.

Maastokäyttöön tarkoitettun moottoripyörän eturenkaassa saa olla enintään 300 nastaa ja takarenkaassa enintään 350 nastaa. Nastan kärjen ulkonema saa olla enintään 8 millimetriä. Kestopäällystetyllä tiellä ajettaessa ulkonema saa olla enintään 3 millimetriä lukuun ottamatta tien tai sillan ylittämistä.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen uusien nastarenkaiden nastan pistovoimaan ei sovelleta 1 momentissa mainittua asetusta.

13 §

Ajoneuvon tunnuskilvet ja ääriivamerkinnot

Ajoneuvolain 30 §:n 3 momentissa tarkoi-

tettujen sääntöjen (E-säännöt) numeron 70 mukaisen tunnuskilven on oltava autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa säädettyjen ajoneuvojen lisäksi:

1) kokonaismassaltaan yli 6 tonnin telalustaisessa N-luokan ajoneuvossa;

2) panssariajoneuvossa;

3) kokonaismassaltaan yli 7,5 tonnin erikoisajoneuvossa;

4) kokonaismassaltaan enintään 10 tonnin hinattavassa laitteessa ja sotilaslaitteessa, jonka pituus vetolaitteet mukaan lukien on enemmän kuin 8 metriä; sekä

5) kokonaismassaltaan yli 10 tonnin hinattavassa laitteessa ja sotilaslaitteessa.

Sotilasajoneuvoa ei tarvitse varustaa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa tarkoitetuilla direktiivin 2007/35/EY tai E-säännön 104 mukaisilla heijastavilla ääriivamerkinnoilla.

19 §

Hinattavan ajoneuvon kytkentälaitteet

Yli 6 tonnin N2G ja N3G -luokan maastoautoon sekä erikois- ja panssariajoneuvoon asennettujen veto- ja kytkentälaitteiden tulee sopia yhteen E-säännön numero 55 kohdassa 2.6.11 tarkoitettun luokan L tai saksalaisen teollisuusstandardin DIN VG 74 059 mukaisen vetosilmukan kanssa. Edellä tässä momentissa tarkoitettussa maastoautossa tällaiselle vetosilmukalle soveltuva kytkentäkohta on oltava myös edessä.

Kytkeäntälaitteiden asennusmitat ovat standardin ISO 11406 sekä liitteen 1 mukaiset.

Sotilasperävaunussa ja hinattavassa sotilaslaitteessa sekä 1 momentissa mainittuun maastoautoon kytkettäväksi tarkoitettussa muussa hinattavassa ajoneuvossa tulee olla edellä tarkoitettu vetosilmukka asennettuna kiertymisen suhteen kiinteäksi.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa ajoneuvoissa saa olla kansainvälisten sotilasstandardien mukainen vetävän ja hinattavan ajoneuvon välinen sähkökytkentä.

20 §

Henkilökuljetusta koskevat yleiset säännökset

Tässä asetuksessa henkilökuljetuksella tarkoitetaan N-luokan ajoneuvolla tapahtuvaa henkilöiden kuljettamista siten, että matkustajia on enemmän kuin rekisteriin merkityn henkilöluvun mukainen määrä. Henkilökuljetuksena ei kuitenkaan pidetä ajoneuvon kuormatilaan toimintavalmiuteen kiinnitetyn asean käyttöhenkilöstön kuljetusta tässä ajoneuvossa.

Henkilökuljetusta suorittavan ajoneuvon pyörissä on oltava sään tai kelin edellyttämät liukuesteet lukuun ottamatta paripyörien toisia pyöriä.

21 §

Matkustajien tilat henkilökuljetuksessa

Henkilökuljetusta suorittavassa N2- ja N3-luokan ajoneuvossa on oltava jokaiselle kuljetettavalle henkilölle jäljempänä 21 a §:ssä tarkoitettu istuin ja kuormatilassa on oltava kuljetettavaa henkilöä kohti lattiatilaa vähintään 0,5 x 1 neliömetriä.

Henkilökuljetukseen käytettävässä ajoneuvossa on oltava yhteys- tai merkinantolaite kuormatilan ja ohjaamon välillä, jos nämä tilat ovat erillisiä. Umpinaisessa koritilassa on lisäksi oltava riittävän tehokas koneellisesti toimiva ilmanvaihtojärjestelmä.

Umpinaisessa kuormatilassa on oltava kaksi erillistä sisäpuolelta avattavaa ovea, jotka eivät saa olla samalla puolella ajoneuvoa, tai yksi tällainen ovi ja kutakin kymmentä kuljetettavaa henkilöä kohden hätäuloskäytäväksi sopiva luukku taikka helposti avattava, irrotettava tai rikottava ikkuna. Hätäuloskäytävän kulkuaukon vähimmäiskoko on 0,5 x 0,7 metriä. Umpinaisen kuormatilan korirakenteen on lisäksi täytettävä direktiivin 2001/85/EY liitteen IV korirakenteen lujuutta koskevat vaatimukset soveltuvin osin.

Puolustusvoimien hallinnassa tai käytössä olevassa M2- ja M3-luokan linja-autossa saa rekisteriin merkityn matkustajamäärän, kuljettaja mukaan lukien, tilapäisesti ylittää enintään 30 prosentilla.

Erikois- ja panssariajoneuvon henkilömää-

ristä ja istumapaikoista sekä panssariajoneuvon kannella suoritettavasta tilapäisestä henkilökuljetuksesta määrätään 5 luvun mukaisesti annettavassa hyväksynnässä.

21 a §

Istuimet ja niiden turvarakenteet

Istuimen kiinnityksen lujuus kuormakoriin on oltava vähintään ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen (940/1982) 3 §:n mukainen.

Istuimen pinnasta selkänojan suunnassa 100 mm etäisyydellä tästä mitatun vapaan korkeuden tulee olla vähintään 1000 mm. Sivuttain asennetun istuimen istuin- ja selkänojaosien muotoilun tulee olla matkustajan sivulle liukumista estävä ja se on varustettava matkustajaa takaa ja sivuilta suojaavalla yhteisellä pääntuella.

Henkilökuljetukseen käytettävä istuin on varustettava turvavyöllä. Sivuttain asennetussa istuimessa tulee olla direktiivissä nro 77/541/ETY tarkoitettua valjasvyötä vastaava turvavyö, jonka vyölukkoon ei kuitenkaan sovelleta direktiivin vaatimuksia lukon avaamistavasta eikä avaamisosien väristä. Kuljetettavan henkilön on käytettävä turvavyötä kuljetuksen aikana.

Avoimella kuormalavalla oleva istumapaikka on suojattava turvarakenteella ajoneuvon kaatumisen varalta.

21 b §

Istumapaikan turvarakenteen vaatimukset

Edellä 21 a §:n 4 momentissa tarkoitettun turvarakenteen tulee vastata

1) yhden direktiivissä 2001/85/EY olevan liitteen IV kohdassa 4 tarkoitettun testausmenetelmän vaatimuksia; tai

2) direktiivin nro 77/536/ETY liitteessä III olevan testausmenetelmän II kohdassa 1.3 tarkoitettun iskutestin ja kohdassa 1.4 tarkoitettun puristustestin vaatimuksia; taikka

3) direktiivin nro 79/622/ETY liitteessä III kohdassa 1.3 tarkoitettun työntötestin ja kohdassa 1.5 tarkoitettun puristustestin vaatimuksia.

Puristustestissä voima jaetaan tasan koko turvarakenteelle. Jos turvarakenteen suojavaikeus riippuu lavalla olevien istuimien lukumäärästä, tarkastelu suoritetaan kokonaismassaltaan raskaimmalla ajoneuvolla, johon istuin asennetaan, sekä pienimmällä asennettavien istuimien lukumäärällä. Puristustestin testauskuorma on näin varustetun ajoneuvon suurinta sallittua todellista kokonaismassaa vastaava ja iskutestin pudotuskorkeus 50 prosenttia edellä tarkoitetun massan perusteella määräytyvästä korkeudesta.

Sivuttain avoimen kuormalavan pituus-suuntaisen keskilinjan viereen asennetun istumapaikan direktiivissä nro 77/536/ETY tarkoitetun jäljelle jäävän tilan mitat ovat edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa testeissä kyseisen direktiivin liitteen III osan B kohdan 2 mukaiset matkustajaan nähden sivuttain sallittavan muodonmuutoksen osalta. Matkustajasta katsoen istuimen edessä tilaa rajoittaa ajoneuvon pituussuuntainen kalteva taso, joka kulkee istuimen pintojen suunnassa mitattuna 950 millimetriä vertailupisteen yläpuolella ja 250 millimetriä selkänojatason etupuolella sijaitsevan pisteen ja vertailupisteen edessä 600 millimetrin etäisyydellä olevan pisteen kautta.

22 §

Vaihtokorin ja kontin lukitus henkilökuljetuksessa

Vaihtokorilaittein varustetussa autossa tulee vaihtokorin lukituksen olla mekaanisesti varmistettu. Varmistuksen tulee olla kytkettynä kuljetettaessa vaihtokuormakoria, jossa on henkilöitä.

Kontti, jossa kuljetetaan henkilöitä, on lukittava standardin SFS-ISO 3874 mukaisilla kiinnitysvälineillä ajoneuvon tai kuormalavalle.

22 a §

Henkilökuljetukseen hyväksyminen

Edellä 20, 21, 21a, 21b ja 22 §:ssä tarkoitettulla tavalla varustettu auto on hyväksyttävä rekisteröinti- tai muutostarkastuksessa ennen kuin sitä käytetään henkilökuljetukseen.

24 §

Ajoneuvon aseistus

Sotilasajoneuvossa saa olla tarpeellinen kiinteä aseistus, joka ei sijaintinsa taikka asentonsa vuoksi aiheuta vaaraa tiellä ajettaessa. Aseistuksen on tiellä ajettaessa oltava kiinnitetty kuljetusasentoon tai sen kääntymisen ajoneuvon sivun ulkopuolelle on oltava mekaanisesti estetty.

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) tarkoittamissa kansainvälisissä tehtävissä noudatetaan operaation toimeenpanijan antamia määräyksiä.

25 §

Massat

Sotilasajoneuvojen suurimmat sallitut massat ovat:

1) panssariajoneuvon ja teloin varustetun erikoisajoneuvon kokonaismassa saa olla enintään 65 tonnia; kokonaismassa yleisellä tiellä ei kuitenkaan saa ylittää tiehallinnon kyseiselle tielle tai sillalle näille ajoneuvoille sallimaa suurinta kokonaismassaa;

2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun sotilasajoneuvon massa sovelletaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen säännöksiä seuraavin poikkeuksin:

a) kaksiakselisen sotilasajoneuvon kokonaismassa saa olla enintään 24 tonnia, kolmiakselisen 28 tonnia, neliakselisen 35 tonnia ja viisiakselisen 42 tonnia; sekä

b) erikoisajoneuvon ja hinattavaan sotilaslaitteeseen sekä ajoneuvoyhdistelmään, johon on kytketty hinattava sotilaslaite, ei sovelleta mitä kokonaismassan määräytymisestä ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 21 § 2 momentissa ja 23 § 3 momentissa säädetään.

32 §

Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset

Alustarakenteeltaan pyörillä varustettua maastoautoa vastaavan erikoisajoneuvon ja pyörillä varustetun panssariajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa.

Telaketjuin varustetun panssariajoneuvon suurin sallittu nopeus on:

- 1) 50 kilometriä tunnissa, jos ajoneuvon kokonaispaino on suurempi kuin 20 tonnia;
- 2) 70 kilometriä tunnissa, jos ajoneuvon kokonaispaino on enintään 20 tonnia taikka jos se on varustettu kumi- tai kumipintaisin telaketjuin.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa mainitun erikoisajoneuvon ja panssariajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus on 70 kilometriä tunnissa.

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa moottorikäyttöiselle ajoneuvolle ja hinattavalle ajoneuvolle säädettyistä nopeusrajoituksista poiketen sotilasajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa:

- 1) kuorma- ja maastokuorma-autolla, vastaavalla alustarakenteella olevalla erikoisajoneuvolla sekä pyöräalustaisella panssariajoneuvolla, jos siihen on kytketty jarruton, kytkentämassaltaan enintään 1,5 tonnia oleva jousitettu hinattava ajoneuvo; sekä

- 2) hinattavalla sotilaslaitteella, jossa on jousittamaton keinuviipytyypinen teliakselisto.

Edellä 20 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla henkilöitä kuljetettaessa suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa. Suurin sallittu nopeus on kuitenkin 80 kilometriä tunnissa:

- 1) istuimin varustetulla pakettiautolla;
- 2) tämän asetuksen 21 ja 21 a §:ssä tarkoitetuilla istuimilla varustetulla N2- ja N3-luokan umpinaisella kuormatilalla varustetulla autolla;

- 3) tämän asetuksen 21, 21 a ja 21 b §:ssä tarkoitetuilla istuimilla ja turvarakenteella varustetulla N2- ja N3 -luokan avoimella kuormalavalla varustetulla autolla, jossa istuimet on asennettu ajosuuntaan nähden sivuttain, välittömästi kuormatilan pituussuuntaisen keskilinjan molemmin puolin selkänojat keskilinjaan päin.

Teloin varustetulla maastokuorma-autolla sekä ajettaessa yli 3,0 m leveällä pyöräalustaisella panssariajoneuvolla ilman varoitusautoa päällystämättömällä tiellä tai sellaisella päällystetyllä tiellä, jolle ei ole merkitty keskiviivaa, suurin sallittu nopeus on 40 kilometriä tunnissa.

Yli 3,5 metriä leveän ajoneuvon suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa.

Ajoneopeus saa olla enintään 50 kilometriä tunnissa, jos ajoneuvossa on renkaita, joiden kantavuus perustuu muuhun aineeseen kuin ilmaan, jollei tällaiselle renkaalle ole erikseen hyväksytty suurempaa ajoneopeutta.

34 §

Ylileveän kuljetuksen varoitusauto

Tiellä kuljetettavan yli 3,0 metriä leveän panssariajoneuvon mukana tulee olla varoitusauto. Varoitusautossa tulee olla vähintään 1,0 x 0,5 metrin mittainen varoitustaulu, jossa on joko teksti ”PANSSARIVAUNU” tai ”PANSSARIVAUNUJA”.

Moottoritiellä tai tiellä, jossa kaksisuuntainen liikenne on liikennemerkein kielletty, varoitusauton sijainti on erikoiskuljetuksen takana ja muulla tiellä kuljetuksen edessä. Muulla tiellä myös ajoneuvo-osaston viimeisessä ajoneuvossa on oltava varoitustaulu, johon on merkittävä osaston ajoneuvojen lukumäärä.

Varoitusautoa ei kuitenkaan vaadita

- 1) puolustusvoimien käytössä olevalla kasarmi- ja harjoitusalueella; tai

- 2) tiellä, jolla muuta liikennettä varoitetaan liikennemerkillä numero 189 ja lisäkilvellä, jossa on joko teksti ”PANSSARIVAUNUJA” tai ”SOTAHARJOITUS”; tai

- 3) ajettaessa moottori- ja moottoriliikennetiellä, kun pyöräalustaisessa panssariajoneuvossa käytetään edessä ja takana 33 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ylileveyttä osoittavia valaisimia ja heijastimia; taikka

- 4) ajettaessa muulla kuin 3 kohdassa tarkoitettulla tiellä, kun pyöräalustaisessa panssariajoneuvossa on 3 kohdassa säädettyjen valaisimien ja heijastimien lisäksi toiminnassa yksi tai useampi 33 §:n 6 momentissa tarkoitettu valaisin siten, että sellainen näkyy eteen ja taakse.

Puolustusvoimien erikoiskuljetuksessa käytettävän N-luokkaan kuuluvan varoitusauton kokonaismassa saa olla enintään 7,5 tonnia.

34 a §

Ajoneuvon hinaaminen

Ajoneuvoa saadaan hinata ajoneuvomalli-kohtaista hinaustankoa käyttäen, vaikka ajoneuvojen välinen etäisyys olisi tällöin lyhyempi kuin kolme metriä.

38 §

Muut siirtymäsäännökset

— — — — —
Asetuksen 21a ja 21b §:ien henkilökuljetusta koskevat säännökset tulevat käytössä

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2009

olevien ajoneuvojen osalta voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

— — — — —

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä tai voimassa oleviin hankintasopimuksiin sisältyvät henkilökuljetukseen käytettävät umpinaiset kuormatilat saadaan ottaa käyttöön tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla.

— — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Puolustusministeri *Jyri Häkämies*

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen

ERIKOIS- JA PANSSARIAJONEUVOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Direktiiviä tai E-sääntöä vastaavuus vaaditaan. Kohdassa 21, 22, 24, 26, 28 ja 29 edellytetään kuitenkin tyyppihyväksyntää. Kohdassa 1, 5, 9, 19 ja 20 edellytetään tutkimuslaitoksen suorittamaa testausta.

Kohdat 2, 6, 11-14, 16, 27, 30, 37-40, 42, 44, 45, 47, 48, 57, 59 ja 60 on jätetty pois, koska niitä ei sovelleta tässä liitteessä mainittuihin sotilasajoneuvoihin.

Koh- ta	Kohde	Direktiivin nro	E-sääntö nro	Erik-ajon	Ps-ajon pyörä	Ps-ajon tela
1	Melutasot	70/157/ETY	51	T + A (1	T + A	N/A
3	Pa-säiliöt/alleajosuojat	70/221/ETY	34	A (1	N/A	N/A
4	Takarekisterikilven tila	70/222/ETY		X (1	A	N/A
5	Ohjauslaite	70/311/ETY	79	A (1	A	N/A
7	Äänimerkinantolaite	70/388/ETY	28	A+K	A+K	A+K
8	Näkyvyys taakse	71/127/ETY 2003/97/EY	46	A	N/A (1	N/A (1
9	Jarrulaitteet (1	71/320/ETY	13	A	A	N/A
10	Radiohäiriöiden vaimen- nus	72/245/ETY	10	X	X	X
15	Istuinten lujuus	74/408/ETY	17, 14	D	N/A	N/A
17	Nopeudenmittaus- ja peruutuslaitteet	75/443/ETY	39	X (1	A	A
18	Lakisääteiset kilvet	76/114/ETY		X	X	N/A
19	Turvavöiden kiinnityspis- teet	76/115/ETY	14	D + A	N/A	N/A
20	Valaisimien ja merkkiva- lo-laitteiden asennus (1	76/756/ETY	48	A+N	A+Y	N/A
21	Heijastimet	76/757/ETY	3	X	X	A
22	Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet	76/758/ETY	7, 87, 91	X	X	A
23	Suuntavalaisimet	76/759/ETY	6	A	A	A
24	Takarekisterikilven valot	76/760/ETY	4	X	A	N/A
25	Ajovalaisimet (myös polttimot)	76/761/ETY	1,2,5,8, 20,31,37, 98,99, 112,113, 123	A	A	A
26	Etusumuvalaisimet	76/762/ETY	19	X	N/A	N/A
28	Takasumuvalaisimet	77/538/ETY	38	X	A	N/A
29	Peruutusvalaisimet	77/539/ETY	23	X	X	N/A
31	Turvavyöt	77/541/ETY	16	D	A	N/A
32	Näkyvyys eteen	77/649/ETY		N/A	N/A (1	N/A (1

33	Hallintalaitteiden mer- kinnät	78/316/ETY		X	N/A	N/A
34	Huurteen-/sumunpoisto- laitteet	78/317/ETY		O	O	O
35	Pesimet/pyyhkimet	78/318/ETY		O	O	O
36	Lämmitysjärjestelmät	2001/56/EY	122	A	O	O
41	Dieselpäästöt	2005/55/EY	49	A	N/A	N/A
43	Roiskeenestolaitteet	91/226/ETY		X	N/A	N/A
46	Renkaat (1	92/23/ETY	54	A	A	N/A
49	Ohjaamon ulkonevat osat	92/114/ETY	61	A	N/A	N/A
50	Kytkentäilaitteet (1	94/20/EY	55	X	X	X

Huomautukset

(Ensimmäinen numero on ”Kohta”, toinen ao. kohdassa oleva huomautusviite.)

1.1) vain pyöräalustaiset

3.1) komission direktiivin 97/19/EY LIITTEEN 1 kohdan 5 vastaavuus vaaditaan

4.1) kansallinen rekisterikilpi on voitava asentaa

5.1) vain pyöräalustaiset

8.1) ajajan (istuimellaan ajoasennossa) ja johtajan (sijaintipaikallaan vapaasti sijoittuen) paikoilta on yhteenlaskettuna katettava vaadittu näkyvyys

9.1) tai liikenneministeriön päätöksen nro 631/1990 vaatimukset; vain pyöräalustaiset

17.1) vain pyöräalustaiset

20.1) etu- ja takaheijastimien korkeus enintään 1500 mm, jos ajoneuvon rakenne estää asennamisen enintään 900 mm:n korkeudelle

20.2) varoitusvilkkutoimintoa ei vaadita

32.1) ks. 8.1)

46.1) ISO 10571:1995 tai ETRTO 1998

50.1) E-sääntö nro 55 kohta 2.6.11 L-luokan vetosilmukalle (L2, L3, L4) tai standardin DIN VG 74 059 mukaiselle vetosilmukalle tarkoitettu kytkentälaite; edellä mainitun vetosilmukan liikevaran vetoajoneuvon asennetussa kytkentälaitteessa tai kytkentäkohdassa on oltava:

a) vaakatasossa 81 astetta oikealle ja vasemmalle, yhteensä 162 astetta, ja

b) pystytasossa 40 astetta vaakatason ylä- ja alapuolelle, yhteensä 80 astetta.

SOTILASPERÄVAUNUA JA HINATTAVAA SOTILASLAITETTA KOSKEVAT VAA- TIMUKSET

Direktiiviä tai E-sääntöä vastaavuus vaaditaan. Kohdassa 21-24, 28 ja 29 edellytetään kuitenkin tyyppihyväksyntää. Kohdassa 5, 9 ja 20 edellytetään tutkimuslaitoksen suorittamaa testausta.

Kohdat 10, 36, 45, 55 ja 56 on jätetty pois, koska niitä kohtia ei sovelleta tässä liitteessä mainittuihin sotilasajoneuvoihin.

Kohta	Kohde	Direktiivin nro	E-sääntö	Sotilas-pv	Hin-sotl
3	Alleajosuojat	70/221/ETY	34, 58	X (1	N/A
4	Takarekisterikilven tila	70/222/ETY		A (1	N/A
5	Ohjauslaite	70/311/ETY	79	X	N/A
9	Jarrulaitteet (1 (2	71/320/ETY	13	A	A
18	Lakisääteiset kilvet	76/114/ETY		A	N/A
20	Valaisimien ja merkkivalo- laitteiden asennus (1 (2	76/756/ETY	48	A + N	A (3
21	Heijastimet	76/757/ETY	3	X	X
22	Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet	76/758/ETY	7, 87, 91	X	X
23	Suuntavalaisimet	76/759/ETY	6	X	X
24	Takarekisterikilven valot	76/760/ETY	4	X	X
28	Takasumuvalaisimet	77/538/ETY	38	X	X
29	Peruutusvalaisimet (1	77/539/ETY	23		
42	Sivusuojat	89/297/ETY		X	N/A
43	Roiskeenestolaitteet	91/226/ETY		X	N/A
46	Renkaat (1	92/23/ETY	54	A	A
48	Massat ja mitat	97/27/EY		X	N/A
50	Kytkentälaitteet (1	94/20/EY	55		

Huomautukset

(Ensimmäinen numero on ”Kohta”, toinen ao. kohdassa oleva huomautusviite.)

3.1) ei vaadita (II.5.5); kytkentä sallittu myös muuhun kuin NG-vetoautoon

4.1) kansallinen rekisterikilpi voitava asentaa

9.1) tai liikenneministeriön päätöksen nro 631/1990 vaatimukset

9.2) telavetoiseen ajoneuvoon kytkettäväksi tarkoitettussa ei vaadita jarruja

20.1) etu- ja takaheijastimien korkeus enintään 1500 mm jos ajoneuvon rakenne estää asentamisen enintään 900 mm:n korkeudelle

20.2) takasumuvalaisinta ei vaadita

20.3) etuvalaisimia ei vaadita

29.1) mikäli asennettu

46.1) ISO 10571:1995 tai ETRTO 1998

50.1) vetosilmukka E-säännön 55 kohdan 2.6.11 luokan L (L2, L3, L4) tai standardin DIN VG 74 059 mukainen; asennusmitat ISO 11406

N:o 732

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 331/2009:

1 §

Viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 1 Mbit/s.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, riittää, että internet-yhteyden keskimääräinen vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 750 Kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 500 Kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2009.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen yleispalveluyritykseksi nimetyn yrityksen tarjoamaan internet-yhteyteen 1 päivästä heinäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2009

Viestintäministeri *Suvi Lindén*

Neuvotteleva virkamies Maaret Suomi

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 730—732, 1½ arkkia