

Antopäivä: 9.12.2024	Voimaantulopäivä: 16.12.2024	Voimassa: toistaiseksi
Säädösperusta Ajoneuvolaki (82/2021) 99 § 3 momentti ja 118 § 5 momentti.		
Määräyksen vastaisen toiminnan seuraamuksista säädetään:		
Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö:		
Muutostiedot: Määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintäviraston 29.03.2021 antama määräys rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).		

Rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitat ja muut tekniset ominaisuudet

Sisällys

1	Soveltamisala	2
2	Määritelmät	2
3	Rekisterikilpien mitat ja värit	2
3.1	Auton rekisterikilpi	3
3.1.1	Auton rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä	3
3.1.2	Auton rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä	3
3.2	Perävaunun rekisterikilpi	3
3.2.1	Perävaunun rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä	3
3.2.2	Perävaunun rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä	3
3.3	Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi	3
3.3.1	Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä	3
3.3.2	Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä	4
3.4	Mopon ja kevyen nelipyörän rekisterikilpi	4
3.5	Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan rekisterikilpi	4
3.6	Traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilpi	4
3.7	Ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilpi	4
3.8	Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilpi	5
3.8.1	Vientirekisteröidyn auton rekisterikilpi	5
3.8.2	Vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilpi	5

3.9	Koenumerokilpi	5
4	Rekisterikilpien tekniset ominaisuudet sekä rekisteritunnuksen ja kansallisuustunnusmerkin mitat ja värit.....	5
4.1	Rekisterikilpien materiaali.....	5
4.1.1	Kilpiaihio	5
4.1.2	Heijastava kalvo	6
4.1.3	Rekisteritunnuksessa ja kilpiä kiertävässä reunassa käytettävä kuumaleimattu, heijastamaton pinta	6
4.2	Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi.....	7
4.3	Rekisteritunnuksen ja FIN-kansallisuustunnuksen mitat.....	7
4.4	Rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan väri.....	7
5	Siirtomerkki	8
5.1	Auton, perävaunun ja traktorin siirtomerkin mitat ja muut tekniset ominaisuudet ..	8
5.2	Moottoripyörän ja mopon siirtomerkin mitat ja muut tekniset ominaisuudet	8
6	Voimaantulo	8

1 Soveltamisala

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa ajoneuvolain (82/2021) 99 § 3 momentin nojalla tarkemmat määräykset Suomessa annettavien ajoneuvojen rekisterikilpien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista. Liikenne- ja viestintävirasto antaa ajoneuvolain 118 § 5 momentin nojalla tarkemmat määräykset Suomessa annettavien ajoneuvojen siirtomerkkien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista.

2 Määritelmät

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:

- 1) *FIN-kansallisuustunnuksella* moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2411/98 tarkoitettua tunnusmerkkiä, joka Suomessa on FIN;
- 2) *kansallisuustunnusmerkillä* rekisterikilvessä olevaa merkkiä, jossa on sinisellä heijastavalla pohjalla kaksitoista heijastavaa keltaista tähteä ja heijastava valkoinen kansallisuustunnus;
- 3) *rekisteritunnuksella* rekisterikilvessä tai siirtomerkin osassa olevia kirjain- ja numerosarjaa sekä niiden välissä mahdollisesti olevaa väliviivaa.

3 Rekisterikilpien mitat ja värit

Jollei jäljempänä toisin määrätä, rekisterikilven mittoihin sovelletaan toleranssia ± 1 mm.

3.1 Auton rekisterikilpi

3.1.1 Auton rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä

Auton rekisterikilven, jossa on kansallisuustunnusmerkki, tulee olla 118 mm korkea ja 442 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa reunassa sinisellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 100 mm korkea ja 45 mm leveä.

Auton rekisterikilpi, jossa on kansallisuustunnusmerkki, voi olla myös 200 mm korkea ja 256 mm leveä. Kirjainten tulee tällöin olla ylärivillä ja numeroiden alarivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa yläreunassa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 mm leveä.

3.1.2 Auton rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä

Auton rekisterikilven, johon ei sisälly kansallisuustunnusmerkkiä, tulee olla 118 mm korkea ja 397 mm leveä, 118 mm korkea ja 338 mm leveä tai 112 mm korkea ja 300 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva.

Museorekisteröidyn auton rekisterikilven ja muun auton mustapohjaisen rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 338 mm leveä tai 118 mm korkea ja 397 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva.

3.2 Perävaunun rekisterikilpi

3.2.1 Perävaunun rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä

Perävaunun rekisterikilven, jossa on kansallisuustunnusmerkki, tulee olla 118 mm korkea ja 442 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa reunassa sinisellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 100 mm korkea ja 45 mm leveä.

Perävaunun rekisterikilpi, jossa on kansallisuustunnusmerkki, voi olla myös 200 mm korkea ja 256 mm leveä. Kirjainten tulee tällöin olla ylärivillä ja numeroiden alarivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa yläreunassa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 mm leveä.

3.2.2 Perävaunun rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä

Perävaunun rekisterikilven, johon ei sisälly kansallisuustunnusmerkkiä, tulee olla 118 mm korkea ja 397 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Ilman kansallisuustunnusmerkkiä olevan perävaunun rekisterikilven pohjaväri voi olla heijastava valkoinen tai heijastamaton musta.

3.3 Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi

3.3.1 Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä

Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilven, jossa on kansallisuustunnusmerkki, tulee olla 200 mm korkea ja 165 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa yläreunassa sinisellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 mm leveä.

3.3.2 Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusmerkkiä

Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilven, johon ei sisälly kansallisuustunnusmerkkiä, tulee olla 200 mm korkea ja 165 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa. Ilman kansallisuustunnusmerkkiä olevan moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilven pohjaväri voi olla heijastava valkoinen tai heijastamaton musta.

Moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän museorekisterikilven tai muun matalan mustapohjaisen rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 280 mm leveä tai 200 mm korkea ja 165 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva.

3.4 Mopon ja kevyen nelipyörän rekisterikilpi

Mopon ja kevyen nelipyörän rekisterikilven tulee olla 110 mm korkea ja 124 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa.

3.5 Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan rekisterikilpi

Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan rekisterikilven tulee olla 110 mm korkea ja 124 mm leveä. Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa.

3.6 Traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilpi

Traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 338 mm leveä (enintään 5 merkkiä) tai 118 mm korkea ja 397 mm leveä (6 merkkiä). Ensiksi mainittua 118 mm korkeaa ja 338 mm leveää rekisterikilpeä käytetään silloin, kun rekisteritunnuksessa on alle 6 merkkiä. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva.

Traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilpi voi olla myös 152 mm korkea ja 220 mm leveä (enintään 6 merkkiä). Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa.

3.7 Ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilpi

Ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 397 mm leveä tai 112 mm korkea ja 300 mm leveä.

Ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön moottoripyörän rekisterikilven tulee olla 200 mm korkea ja 165 mm leveä.

Diplomaattikilpiä voidaan antaa myös muihin ajoneuvoihin kuin autoon ja moottoripyörään.

3.8 Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilpi

3.8.1 Vientirekisteröidyn auton rekisterikilpi

Vientirekisteröidyn auton rekisterikilven tulee olla 118 mm korkea ja 442 mm leveä. Kirjaimen ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa reunassa sinisellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 100 mm korkea ja 45 mm leveä.

Vientirekisteröidyn auton rekisterikilven oikeassa reunassa tulee olla kilven käyttöoikeuden päättymistä, kuukautta ja vuotta osoittava aikamerkintä valkoisin merkein punaisella heijastavalla pohjalla. Aikamerkinnälle varatun alueen tulee olla 118 mm korkea ja 53 mm leveä. Kuukautta osoittava merkintä tulee olla ylärivillä ja vuotta osoittava merkintä tulee olla alarivillä.

Vientirekisteröidyn auton toinen rekisterikilpi voi olla myös 200 mm korkea ja 256 mm leveä. Kirjaimen tulee olla ylärivillä ja numeroiden alarivillä. Kirjaimen ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa yläreunassa. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 mm leveä.

Vientirekisteröidyn auton, 200 mm korkean ja 256 mm leveän rekisterikilven oikeassa reunassa tulee olla kilven käyttöoikeuden päättymistä, kuukautta ja vuotta osoittava aikamerkintä valkoisin merkein punaisella heijastavalla pohjalla. Aikamerkinnälle varatun alueen tulee olla 200 mm korkea ja 53 mm leveä. Kuukautta osoittava merkintä tulee olla ylärivillä ja vuotta osoittava merkintä tulee olla alarivillä.

3.8.2 Vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilpi

Vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilven tulee olla 200 mm korkea ja 165 mm leveä. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla kilven vasemmassa yläkulmassa sinisellä heijastavalla pohjalla. Kansallisuustunnusmerkin tulee olla 85 mm korkea ja 45 mm leveä. Kirjaimen ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjaimen ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa.

Vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilven oikeassa reunassa tulee olla kilven käyttöoikeuden päättymistä, kuukautta ja vuotta osoittava aikamerkintä valkoisin merkein punaisella heijastavalla pohjalla. Aikamerkinnälle varatun alueen tulee olla 200 mm korkea ja 53 mm leveä. Kuukautta osoittava merkintä tulee olla ylärivillä ja vuotta osoittava merkintä tulee olla alarivillä.

3.9 Koenumerokilpi

Koenumerokilven tulee olla 118 mm korkea ja 338 mm leveä. Koenumerokilvessä tulee olla kirjaimet KOE kilven vasemmassa reunassa pystysuunnassa allekkain. Kirjainten KOE tulee olla 22 mm korkeat ja 13 mm leveät. Kirjaimen ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva.

4 Rekisterikilpien tekniset ominaisuudet sekä rekisteritunnuksen ja kansallisuustunnusmerkin mitat ja värit

4.1 Rekisterikilpien materiaali

4.1.1 Kilpiaiho

Ajoneuvojen rekisterikilvet tulee valmistaa 1 mm (\pm 0,05 mm) paksuisesta alumiinista.

Seuraavat rekisterikilvet valmistetaan kiinnitysrei'illä varustettuina, eikä niitä ei ole mahdollista saada ilman kiinnitysreikiä:

- auton ja perävaunun rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä
- moottoripyörän, kolmipyörän, nelipyörän ja raskaan nelipyörän rekisterikilpi kansallisuustunnusmerkillä
- mopon ja kevyen nelipyörän rekisterikilpi
- traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilpi matala (118 mm x 338 mm ja 118 mm x 397 mm)
- moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan rekisterikilpi
- vientirekisteröidyn auton ja vientirekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilpi
- koenumerokilpi

Seuraavat rekisterikilvet valmistetaan kiinnitysrei'illä varustettuina, mutta ne voidaan pyynnöstä valmistaa myös ilman kiinnitysreikiä:

- auton, perävaunun ja moottoripyörän valkopohjainen rekisterikilpi ilman kansallisuustunnusta
- auton ja perävaunun mustapohjainen rekisterikilpi
- moottoripyörän mustapohjainen / korkea (200 mm x 165 mm) rekisterikilpi
- auton diplomaattikilpi (118 mm x 397 mm)

Seuraavia rekisterikilpiä ei ole mahdollista valmistaa kiinnitysrei'illä:

- auton valkopohjainen rekisterikilpi (112 mm x 300 mm)
- moottoripyörän mustapohjainen / matala (118 mm x 280 mm) rekisterikilpi
- traktorin ja moottorityökoneen korkea rekisterikilpi (152 mm x 220 mm)
- auton diplomaattikilpi (112 mm x 300)
- moottoripyörän diplomaattikilpi

4.1.2 Heijastava kalvo

Rekisterikilvet voivat olla ajoneuvoluokasta riippuen valkopohjaisia, mustapohjaisia, keltapohjaisia tai sinipohjaisia. Valkopohjaisen, keltapohjaisen ja sinipohjaisen rekisterikilven pinnalla tulee olla heijastava kalvo. Heijastavan kalvon tulee olla ISO standardin (7591-1982) mukaista. Mustapohjaisessa rekisterikilvessä ei saa käyttää heijastavaa kalvoa.

4.1.3 Rekisteritunnuksessa ja kilpiä kiertävässä reunassa käytettävä kuumaleimattu, heijastamaton pinta

Rekisterikilven rekisteritunnuksen ja reunaviivan tulee olla pakottamalla pinnasta kohotettuja. Pakotuskorkeuden tulee olla 1-1,5 mm. Rekisteritunnuksen kirjaimissa, numeroissa, väliviivassa ja reunaviivassa tulee olla kuumaleimattu, heijastamaton peittoväri.

Rekisterikilven reunaviivan tulee olla 3 mm (\pm 0,5 mm) leveä ja sen tulee kiertää 5 mm (\pm 1 mm) etäisyydellä kilven reunasta. Reunaviivan tulee olla tunnusmerkkien väriäinen ja se tulee olla pakottamalla pinnasta kohotettu samalle korkeudelle rekisteritunnuksen kanssa.

4.2 Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi

Rekisterikilven rekisteritunnuksen on oltava liitteiden 1-5 kirjasintyyppien mukaisia.

Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä voimassaoloaikaa ilmaisevien numeroiden on oltava liitteen 6 kirjasintyyppien mukaisia.

4.3 Rekisteritunnuksen ja FIN-kansallisuustunnuksen mitat

Auton ja perävaunun rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla 72 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 49 mm. Numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 48 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 11 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee olla 12,5 mm korkea ja 13,5 mm leveä. FIN-kansallisuustunnuksen kirjainten korkeuden tulee olla 20 mm.

Auton 112 mm korkean ja 300 mm leveän rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla 56 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 34 mm. Numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 34 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 8 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee olla 10 mm korkea ja 10,5 mm leveä.

Moottoripyörän rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla aina 70 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 40 mm. Numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 40 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 9 mm. FIN-kansallisuustunnuksen kirjainten korkeuden tulee olla 20 mm.

Mopon ja moottorikelkan rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla 35 mm ja leveyden korkeintaan 24 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 5 mm.

Traktorin ja moottorityökoneen 118 mm korkean ja 338 mm tai 397 mm leveän rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla 72 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 49 mm. Numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 48 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 11 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee olla 12,5 mm korkea ja 13,5 mm leveä.

Traktorin ja moottorityökoneen 152 mm korkean ja 220 mm leveän rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla 56 mm. Kirjainten leveydet voivat olla korkeintaan 34 mm. Numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 34 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 8 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee olla 10 mm korkea ja 10,5 mm leveä.

Museorekisteröidyn moottoripyörän rekisterikilven ja moottoripyörän matalan mustapohjaisen rekisterikilven rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeus tulee olla aina 70 mm. Kirjainten ja numeroiden leveydet voivat olla korkeintaan 40 mm. Kirjainten ja numeroiden viivaleveyden tulee olla 8 mm. Kirjaimia ja numeroita erottavan väliviivan tulee olla 9 mm korkea ja 10 mm leveä.

4.4 Rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan väri

Rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan värin tulee olla valko- ja keltapohjaisessa rekisterikilvessä musta.

Rekisteritunnuksen ja rekisterikilven reunaviivan värin tulee olla mustapohjaisessa rekisterikilvessä ja sinipohjaisessa diplomaattikilvessä valkoinen.

5 Siirtomerkki

5.1 Auton, perävaunun ja traktorin siirtomerkin mitat ja muut tekniset ominaisuudet

Auton, perävaunun ja traktorin siirtomerkin tulee olla 100 mm korkea ja 290 mm leveä. Siirtomerkki valmistetaan heijastamattomalle valkoiselle pohjalle, eikä siinä ole kansallisuustunnusmerkkiä.

Siirtomerkin kirjasintyyppi on Arial Narrow, bold/lihavoitu. Kirjasintyyppin koko on 218p.

Siirtomerkin rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 50 mm ja korkeintaan 70 mm. Kirjainten ja numeroiden leveyden tulee olla vähintään 27 mm ja enintään 43 mm. Kirjainten ja numeroiden välissä tulee olla väliviiva.

Siirtomerkki tulee valmistaa kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenimuovista ja siinä tulee olla kaksipuolinen kiinnityspinta.

5.2 Moottoripyörän ja mopon siirtomerkin mitat ja muut tekniset ominaisuudet

Moottoripyörän ja mopon siirtomerkki tulee olla 120 mm korkea ja 120 mm leveä. Siirtomerkki valmistetaan heijastamattomalle valkoiselle pohjalle, eikä siinä ole kansallisuustunnusmerkkiä.

Siirtomerkin kirjasintyyppi on Arial Narrow, bold/lihavoitu. Kirjasintyyppin koko on 170p.

Siirtomerkin rekisteritunnuksen kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 38 mm ja leveyden tulee olla vähintään 25 mm. Kirjainten ja numeroiden tulee olla kahdella rivillä. Kirjainten ja numeroiden välissä ei saa olla väliviivaa.

Siirtomerkki tulee valmistaa kierrätettäväksi kelpaavasta polypropeenimuovista ja siinä tulee olla yksipuolinen kiinnityspinta.

6 Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2024.

Jarkko Saarimäki
pääjohtaja

Kimmo Pylväs
ylijohtaja

LIITTEET

Liite 1: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet 72 mm

Liite 2: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, numerot 72 mm

Liite 3: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot 70 mm

Liite 4: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot 56 mm

Liite 5: Rekisteritunnuksen kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot 35 mm

Liite 6: Vientirekisteröidyn ajoneuvon voimassaoloaikaa ilmaisevien numeroiden kirjasintyyppi

Liite 7: Siirtomerkin kirjasintyyppi, kirjaimet ja numerot

Liite 8: Suomessa annettavien rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitat