

Suomen säädöskokoelmaan n:o 430/1997

Sivulla 1262 olevan alaviitteen numero kahden ensimmäisen ajatusviivan kohdalla **on:**

Kohdan 2^oA 1078 jäähdytyskaasulle, N.O.S seos F1, seos F2 seos F3;

Pitää olla:

Kohdan 2^oA 1078 kylmäainekaasulle, n.o.s seos F1, seos F2, seos F3;

Sivulla 1262 olevan alaviitteen numero kahden kolmannen ajatusviivan kohdalla **on:**

Kohdan 2^oF 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, N.O.S seos A ...

Pitää olla:

Kohdan 2^oF 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s seos A ...

Sivulla 1286 taulukossa, kohta ja ryhmä 2 A, 1013 HIILIDIOKSIDI, lämpöeristetyn säiliön vähimmäiskoestuspaineet baareina (enimmäistäyttöasteet ovat 0,73 ja 0,78 kg/l) **ovat:**

190 250

Pitää olla:

190 225

Sivulla 1302 taulukossa, kohta ja ryhmä 2 A, 1013 HIILIDIOKSIDI, lämpöeristetyn säiliön vähimmäiskoestuspaineet baareina (enimmäistäyttöasteet ovat 0,73 ja 0,78 kg/l) **ovat:**

190 250

Pitää olla:

190 225