

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 6 mars 2018

---

**164/2018**

## **Statsrådets förordning**

**om ändring av bilagan till statsrådets förordning om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehågn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest**

I enlighet med statsrådets beslut

*ändras* i statsrådets förordning om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehågn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest (442/2017) bilagan till förordningen som följer:

---

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2018.

Helsingfors den 1 mars 2018

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare Jarno Virta

**Krav på stängsel av ståltrådsnät**

Stängsel av ståltrådsnät ska byggas i anslutning till och på minst två meters avstånd från det befintliga stängslet. Trådarna i ståltrådsnätet ska vara varmförzinkade. Zinklagret ska vara minst 30 mikrometer. Nätets totala höjd ska vara minst 200 centimeter. Nätets nedre kant ska vara insänkt i marken på minst 40 centimeters djup räknat från markytan. Ytan av rutorna i nätet får vara högst 115 kvadratcentimeter på området från nätets nedre kant till 150 centimeters höjd och i nätets övre kant högst 350 kvadratcentimeter. Trådarna i nätet ska ha en diameter på minst 3 millimeter.

Stolparna i nätet ska vara på högst fyra meters avstånd från varandra. Stolpar av trä ska ha en diameter på minst 100 millimeter. Stolparna ska vara behandlade mot röta. Stolpar av annat material ska till sin hållfasthet vara minst på motsvarande nivå.

**Krav på elstängsel**

På båda sidor om befintliga stängsel i hägnet ska det installeras elstängsel. Det elstängsel som installeras på utsidan av det befintliga stängslet ska ha fyra trådar. Det elstängsel som installeras på insidan av det befintliga stängslet ska ha minst två trådar.

Stängseltrådens draghållfasthet ska vara minst 450 kilogram. Stängelstrådar av metall ska ha en diameter på minst 2,5 millimeter. Elstängslets vågräta avstånd från stolpar i det befintliga stängslet i hägnet ska vara minst 150 millimeter mätt från stolpens yttre yta. Elstängslets lägsta tråd ska vara på cirka 20 centimeters höjd från marknivån och den högsta tråden får vara på högst 100 centimeters höjd från marknivån.

Den näst nedersta tråden i ett elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska kopplas till elstängselaggregatets jordanslutning och dessutom jordas till marken med jordspett med jämna avstånd. De övriga trådarna ska kopplas till aggregatets stängselanslutning. Om den nedersta tråden täcks av snö, kan den kopplas bort från aggregatets stängselanslutning tills tråden är snöfri. Om det befintliga stängslet i hägnet är av metallnät, ska det kopplas till elstängslets jordning med jämna avstånd.

Om det installeras stolpar för elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet, ska stolparna ha en diameter på minst 80 millimeter.

Elstängsel som installeras på utsidan och insidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska kopplas till samma elstängselaggregat, om avståndet mellan elstängslen är mindre än 2,5 meter.

Elstängselaggregatets största utgående energi ska vara minst 6 joule i det yttre elstängslet.

Elstängselaggregatet ska kopplas till elnätet. Om koppling till elnätet inte är möjlig kan ett batteridrivet aggregat som har en största utgående energi på minst 2 joule i det yttre elstängslet användas.

Om ett enda elstängselaggregat används i ett stängsel, kan det inre elstängslets strömstyrka vid behov begränsas. Begränsningen kan genomföras exempelvis genom att man installerar en strömbegränsare i det inre stängslets matarledning eller genom att man kopplar det inre stängslet till en eventuell lågenergiutgång på aggregatet.