

Tarkastukset laiteryhmittäin

| Tarkastukset → Laiteryhmä | Käyttöönotto- tarkastus | Määräaikais- tarkastus | Nostolaitteiden perusteelliset tarkastukset |
|---|--|---|--|
| ▼ Ajoneuvonosturi | Asiantuntijayhteisö* | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntijayhteisö |
| Autonostin jonka nostokorkeus on yli 0,5 m ja jota käytettäessä työsken- nellään nostolaitteen varassa olevan kuorman alla | Asiantuntija | Asiantuntija | Asiantuntija |
| Henkilönostin | Asiantuntija* | Asiantuntija | Asiantuntija |
| Asennusta vaati- va henkilönostin | Asiantuntija | Asiantuntija | Asiantuntija |
| Kuormausnosturi | Asiantuntija | Asiantuntija | Asiantuntija |
| Kuormausnosturi jonka kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja jonka valmistaja on tarkoittanut käytettä- väksi muuhun kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntijayhteisö |
| Nosturi ja niiden radat yli 500 kg nostava | Asiantuntija | Asiantuntija | Asiantuntija |
| Henkilönostoon tarkoitettu rakennushissi | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntijayhteisö |
| Torninosturi | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntijayhteisö |
| Alusten lastin- käsittelyn nostolaitteet | Asiantuntijayhteisö | Asiantuntija | Asiantuntija |

* = 33 § 1 mom. tarkoittamien merkittävien muutostöiden jälkeen

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

- 1) nosturilla konekäyttöistä nostolaitetta, jota käytetään kuorman nostamiseen, laskemiseen ja siirtämiseen ja jossa kuorma liikkuu ainoastaan nostoköyden, -ketjujen tai vastaavan rakenteen ohjaamana. Nosturina pidetään myös sellaista nostolaitetta, jossa kuorman heiluntaa rajoitetaan nosturin mukana siirtyvillä laitteilla;
 - 2) torninosturilla nosturia, jossa kantavana rakenteena on torni ja sen yläosassa ulokepuomi, joka on kiinnitetty köysillä tai tangoilla tornin yläosaan taikka tornin huipun kautta kulkevilla köysillä tornin juureen;
 - 3) kuormausnosturilla kuorma-autoon, muuhun ajoneuvoon, perävaunuun tai työkoneeseen asennettua nosturia, joka on tarkoitettu pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen;
 - 4) ajoneuvonosturilla pyörillä tai telaketjuilla varustettua nosturia, jota voidaan oman voimakoneensa avulla tai ajoneuvoon liitettynä vapaasti siirtää paikasta toiseen;
 - 5) henkilönostimella konekäyttöistä, kiinteästi asennettua taikka ajoneuvon tai siirrettävän alustan päälle rakennettua laitetta, joka on tarkoitettu henkilöiden nostamiseen laitteen työtasolta tehtävää työtä varten;
 - 6) autonostimella konekäyttöistä laitetta, joka on tarkoitettu auton tai muun ajoneuvon nostamiseen tai kallistamiseen huoltoa, voitelua, korjausta tai muuta ajoneuvon alla tehtävää työtä varten; ja
 - 7) rakennushissillä sellaista rakennus- tai vastaavassa työssä käytettävää tilapäisesti pystytettyä nostolaitetta, jossa on johteilla tai muilla kiinteillä laitteilla ohjatulla liikeradalla liikkuva kori ja joka on tarkoitettu kuljettamaan kahden tai useamman tason välillä henkilöitä tai tavaraa suurimman sallitun kuorman rajoissa.
- Edellä tarkoitetuilla nostolaitteilla tarkoitetaan myös muita vastaavia nostolaitteita, jotka rakenteeltaan ja käyttöominaisuuksiltaan vastaavat niitä.